



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.
Cumple con ISO-21469.

Centro de ventas, servicio y distribución

Newark, NJ 07105

Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución

Toledo, OH 43605

Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y soporte de servicio técnico

Teléfono: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE n.º 105 y LUBRIPLATE C-AUTO-105

LUBRIPLATE n.º 105: La grasa para el ensamble de motores

LUBRIPLATE n.º 105 es un lubricante tipo grasa NLGI n.º 0 blanco y aprueba de agua que tiene propiedades antiadherentes excepcionales y se recomienda mucho para el recubrimiento de todas las partes móviles para el ensamble del y reconstrucción de motores.

El procedimiento sugerido es aplicar LUBRIPLATE n.º 105 como un recubrimiento ligero mediante una brocha o hisopo o rociándolo sobre todas las partes móviles del motor. Esto incluirá aplicaciones tales como la válvula, vástagos, pistones, anillos, engranes de tiempo, rodamientos principales y para la varilla y, de hecho, cada parte móvil del motor de combustión interna o de diésel. Esto debe ocurrir antes del ensamble. Este procedimiento eliminará la corrosión y el agarrotamiento después del arranque inicial.

Es un hecho probado que cuando un motor se arranca por primera vez, hay un breve lapso antes de que el aceite en el cárter pueda lubricar adecuadamente la totalidad del mecanismo que está trabajando. Durante este lapso, se desarrollan altas temperaturas y ocurren cortaduras en las partes móviles. Una delgada película de LUBRIPLATE n.º 105 tiene propiedades antiadherentes suficientes para rebasar esta condición y, después de que el aceite empieza a circular en el sistema, este recubrimiento ligero de LUBRIPLATE n.º 105 se disipa dentro del aceite sin resultados nocivos. Actualmente, muchos reconstructores de motores en todo el país así como fabricantes de equipo original, siguen este procedimiento.

También se recomienda LUBRIPLATE n.º 105 para las aplicaciones a continuación;

Accesorios para prensa	Ensamble del pasador del grillete y del resorte
Bisagras para puertas	Ensamblados de la rueda y de la tuerca
Puntos de impacto	Bisagras en la cajuela y el cofre
Terminales de batería	Aplicaciones antiadherentes
Limpiaparabrisas	Capa contra la herrumbre en general de partes y herramientas
Antenas para radio	Bisagras en la cajuela y el cofre
	Mecanismos de dirección operados manualmente

y una variedad de usos domésticos, de taller y automotrices.

LUBRIPLATE n.º 105 está disponible en todas las presentaciones de tamaño estándar. (consulte el Boletín técnico 3-13)

La grasa para el ensamble de motores LUBRIPLATE n.º 105 está disponible en el práctico tubo de plástico de 10 onzas, cada contenedor de envío con 36 tubos. Ordene como:

<u>Parte n.º</u>	<u>Presentación disponible</u>
L0034-094	Contenedor, 36 tubos de plástico de 10 oz.