



Anteriormente Sabido As: Shell Spirax A 80W-90

Shell Spirax S2 A 80W-90

Aceite GL-5 de alta calidad para ejes

Spirax S2 A 80W-90 es mezclado para su uso en una amplia variedad de unidades de ejes de automóviles sometidas a condiciones de servicio pesado.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempeño, Características & Ventajas

• Componentes completos

Los aditivos especialmente seleccionados proporcionan buenas propiedades de antidesgaste, antiherrumbre y estabilidad a la oxidación.

• Aceites base de alta calidad

Mantiene el flujo de baja temperatura en el rango diseñado de temperatura, resiste la oxidación y mantiene la película de aceite entre los engranajes.

- Transmisiones automotrices, diferenciales.
- Equipo de engranajes de carga moderada a pesada en equipo fijo y auxiliar.
- Ejes de engranajes hipoides.
- Unidades de engranaje de motocicleta separados del motor.
- Otras unidades de transmisión automotriz que operan bajo condiciones de alta velocidad/carga de choque, alta velocidad/bajo torque y baja velocidad/alto torque.

Aplicaciones principales



Especificaciones, Aprobaciones & Recomendaciones

- Clasificación de servicio API GL-5

Para obtener una lista completa de aprobaciones y recomendaciones de equipo, consulte a su servicio de asistencia técnica local de Shell.

Características físicas típicas

Propiedades	Método	Shell Spirax S2 A 80W-90	
Grado de viscosidad SAE	SAE J 306	80W-90	
Viscosidad Cinemática @40°C	mm ² /s	ISO 3104	146
Viscosidad Cinemática @100°C	mm ² /s	ISO 3104	14.7
Índice de Viscosidad	ISO 2909	100	
Densidad @15°C	kg/m ³	ISO 12185	904
Punto de Inflamación (COC)	°C	ISO 2592	175
Punto de Fluidez	°C	ISO 3016	-27

Estas características son típicas de la producción actual. Mientras que la producción se realiza conforme a las especificaciones de Shell, se pueden producir variaciones en estas características.

Seguridad, higiene y medio ambiente

• Salud y seguridad

Es improbable que Shell Spirax S2 A 80W-90 presente algún peligro significativo para la salud o la seguridad cuando se use apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantenga buenos estándares de higiene personal.

Evite el contacto con la piel. Use guantes impermeables con aceite usado. Tras contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.

Guía sobre salud y seguridad está disponible en la apropiada Hoja de Datos de Seguridad del Material, la cual puede ser

obtenida en <http://www.epc.shell.com/>

- **Proteja el medioambiente**

Lleve aceite usado a un punto de recogida autorizado. No vierta en desagües, suelo o agua.

Información adicional

- **Consejo**

Consejos sobre las aplicaciones no cubiertas aquí se pueden obtener de su representante de Shell.