



ESMALTE EN SPRAY ULTRACOVER 2X

DESCRIPCIÓN Y USOS

Rust-Oleum® Ultra Cover 2X es una pintura en spray diseñada para brindar una protección de larga duración y resistencia. Se aplica fácilmente, proporciona una excelente cobertura y es de secado rápido para lograr un acabado atractivo resistente. Su válvula de pintado posee un sistema de pulverización avanzado que permite su aplicación en cualquier ángulo, incluso de abajo hacia arriba, para llegar a áreas del objeto difíciles de alcanzar. Además, la válvula es más ancha para permitir que el dedo apoye cómodamente, reduciendo la fatiga causada por la pulverización continua. Algunos plásticos hechos de polietileno, como los productos para niños Little Tikes®, se fabrican de una manera que puede dificultar la máxima adherencia de la pintura. No se debe aplicar sobre metal galvanizado.

PRODUCTOS

AEROSOL	COLOR Y ACABADO
201017	Océano Brillante
201019	Magenta Satinado
262097	Negro Brillante
262098	Blanco Brillante
262099	Negro Semi-Brillante
262150	Blanco Mate
262151	Rojo Manzana Brillante
262152	Blanco Mate
262153	Marrón Brillante
262155	Blanco Semi-Brillante
262156	Azul Intenso Brillante
262158	Amarillo Sol Brillante
262160	Rosa Intenso Brillante
262161	Naranja Brillante
262162	Verde Lima Brillante
262164	Café Satinado
262165	Azul Profundo Brillante
262166	Verde Claro Brillante
262168	Azul Marino Brillante
262169	Marfil Brillante
262171	Aluminio Metálico
262172	Uva Brillante
262173	Gris Oscuro Brillante
262174	Verde Oscuro Brillante
262175	Gris Invierno Brillante
262190	Amarillo Oro Brillante
262191	Rosa Claro Brillante
262194	Nuez Moscada Satinado
262195	Almendra Brillante
262196	Azul Spa Brillante
262198	Canela Satinado
262200	Blanco Navajo Brillante
262201	Lila Satinado
262205	Rojo Colonial Brillante
262207	Negro Cañon Satinado
262208	Blanco Viejo Satinado
279245	Turquesa Satinado
279246	Granito Satinado
279247	Turquesa Brillante
292323	Coral Brillante
313391	Púrpura Brillante
337472	Azul Tinta Satinado
337473	Rojo Amapola Satinado
337474	Amarillo Lemongrass Satinado
337475	Azul Oasis Satinado
337476	Verde Primavera Brillante
337477	Rosa Cuarzo Brillante

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

CONDICIONES DE PINTURA

Utilícelo en exteriores o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Utilícelo cuando la temperatura esté entre 10 y 32 °C y la humedad sea inferior al 65 % para asegurar un secado apropiado. No lo aplique sobre superficies que, en caliente, superen los 93 °C. No lo aplique en acero galvanizado. Evite pulverizar en condiciones de mucho viento y polvo. Cubra el área circundante para protegerla de la pulverización.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Quite toda la suciedad, grasa, aceite, sal y contaminantes químicos lavando la superficie con un detergente comercial u otro método adecuado de limpieza. Enjuague bien con agua fresca y deje secar completamente. Todas las superficies deben estar secas al momento de la aplicación. Remueva la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije ligeramente las superficies brillantes para crear un contorno de superficie.

IMPRIMACIÓN

El uso del imprimador Ultra Cover 2X proporciona una excelente adherencia y cobertura y es especialmente recomendado para madera y metales descubiertos. Se recomienda el siguiente imprimante:

262159 Imprimante Gris Mate

APLICACIÓN

Agite la lata vigorosamente por un minuto después de que la bola de mezclado comience a sonar. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Sujete la lata en posición vertical a 25-40 cm de la superficie y rocíe con un movimiento de ida y vuelta constante, traslapando ligeramente en cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante el rociado. Aplique dos o más capas delgadas con unos pocos minutos de diferencia para evitar que gotee y chorree. **No utilice cerca de llamas.**

TIEMPOS DE SECADO Y CAPAS NUEVAS

Los tiempos de secado y de capas nuevas son en base a una temperatura de 21 °C y una humedad relativa del 50 %. Espere más tiempo en temperaturas más bajas. Se seca al tacto en 20 minutos, en 1 hora para manipular y se seca por completo en 24 horas. Aplique una segunda capa o capa transparente dentro de 1 hora o después de 48 horas. Aplique la capa transparente en 2 a 3 capas ligeras espaciadas por unos pocos minutos. NOTA: En plástico, la máxima adhesión y durabilidad de la pintura se obtiene en 5-7 días.

LIMPIEZA

Limpie la punta antes de guardar. Limpie la pintura húmeda con xileno o alcoholes minerales. Deseche el envase vacío de manera apropiada. No lo queme ni lo ponga en el compactador de basura de su casa.

OBSTRUCCIÓN

Si la válvula se tapa, gire y jale de la punta del vaporizador y enjuague con un solvente tal como alcoholes minerales. No introduzca ningún objeto en la abertura de la válvula de la lata



DATOS TÉCNICOS

ESMALTE EN SPRAY ULTRACOVER 2X

PROPIEDADES FÍSICAS

		2X ULTRA COVER ENAMEL SPRAYS
Tipo de resina		Acrílico alquídico modificado
Tipo de pigmento		Varía según el color
Solventes		Acetona, hidrocarburos aromáticos, xileno
MIR		Brillante y que no sean planos – 0.95 máx. Planos – 0.80 máx. Aluminio – 1.25 máx.
Peso de llenado		12 onzas (340 g)
Espesor de la película seca (DFT) recomendado por capa		(25-50µ) (1,0-2,0 mils)
Rendimiento práctico a DFT recomendado (supone el 15% de pérdida de material)		Varía según el tipo de superficie
Tiempos de secado a 70-80 °F (21-27 °C) y 50 % de humedad relativa	Al tacto	20 minutos
	Para manipular	1 hora
	Capa nueva	En 1 hora o luego de 48 horas
Resistencia al calor seco		93 °C (200 °F)
Vida útil		5 años
Punto de inflamabilidad		-104 °C (-156 °F)
Información de seguridad		Para obtener información adicional, consulte la Ficha de datos de seguridad (MSDS, por sus siglas en inglés)

Los datos técnicos y sugerencias de uso que se incluyen en este documento son correctos a nuestro leal saber y entender y se ofrecen de buena fe. Las declaraciones de esta literatura no constituyen una garantía, expresa o implícita, con respecto al rendimiento de estos productos. Dado que las condiciones y el uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, solo podemos garantizar que estos productos cumplen con nuestros estándares de calidad y nuestra responsabilidad, si la hubiera, se limita al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.