

www.setral.net

FLUID-setral-STG 220 FD	Nr.060672
Aceite de cadena de alta temperatura H1 completamente sintético de última generación	Contenedores de transporte: 20 I bidón 200 I barril 15x 400 ml aerosol otros envases a solicitud

## Utilizar

## **Propiedades**

Lubricación de cadenas de transporte, transmisión y distribución hasta +260°C en la industria alimentaria y farmacéutica.

- Registro de NSF H1
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Pérdidas de evaporación extremadamente bajas
- Excelentes propiedades de penetración.
- Excelente protección al desgaste
- valores de fricción extremadamente bajo (0,04 bis 0,06µ)
- Muy buenas propiedades anticorrosivas
- Aditivo de adhesión, evitando la centrifugación y el goteo
- Químicamente estable y resistente al envejecimiento, incluso en el aire circulante agresivo
- Alta estabilidad hidrolítica
- Libre de siliconas

## **Aplicación**

- de acuerdo a la viscosidad, aplicación por goteo, espreado, lubricación central, eventualmente con pincel o aerosol.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Setral Chemie GmbH Salzsteinstrasse 4 D-82402 Seeshaupt Telefon: +49 (0) 88 01 97 10 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30 Email: info@setral.net Sétral S.à.r.I. 13, rue Tannmuhle F-67310 Romanswiller Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59 Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57 Email: france@setral.net La informacion de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.



www.setral.net

## datos característicos técnicos

Registro NSF-No.	144573 -		-
Color	amarillo/naranja Ester		DIN ISO 2049
Base			-
Densidad, 20°C	0.94	g/cm³	in house
Viscosidad cinemática a 40 ° C	220	mm²/s	DIN 51562
Viscosidad cinemática a 100 ° C	19.0	mm²/s	DIN 51562
Indice de viscosidad	95		DIN ISO 2909
Punto de inflamación COC	>260	°C	DIN EN ISO2592
Punto de fluidez	<-25	°C	DIN 51583
Corrosión del cobre (24h/100°C)	1	rating	DIN ISO 2160
Rango de temperatura	-20 - +260	°C	-

Setral Chemie GmbH Salzsteinstrasse 4 D-82402 Seeshaupt Telefon: +49 (0) 88 01 97 10 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30 Email: info@setral.net Sétral S.à.r.l. 13, rue Tannmuhle F-67310 Romanswiller Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59 Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57 Email: france@setral.net

La informacion de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.